








Mineralny panel SPC 4mm

Płyta ścienna


Specyfikacja techniczna

Format	2600 x 600 x 4 mm	
Powierzchnia 1szt.	1,56 m ²	
Ciężar netto kg/m ²	7,5 kg	
Ciężar netto kg/szt.	11,7 kg	
Rodzaj połączenia	Uniclic	
Grubość warstwy nośnej (bazowej)	3,7 mm	
Grubość warstwy ścieralnej	0,3 mm	
Klasa użytkowania	23 - do pomieszczeń mieszkalnych o intensywnym użytkowaniu 32 - do powierzchni komercyjnych o umiarkowanym użytkowaniu	

Właściwości produktu zgodnie z EN 14041:2008

Emisja formaldehydu	EN 717-1:2005	Klasa E1	    
Odporność ogniowa	EN 13501-1:2010	Klasa ogniowa Bfl-s1	
Antypoślizgowość	EN 13893:2003	Klasa DS	
Opór cieplny	EN 12667:2001	0,01 (m ² K)/W	
Zachowanie elektrostatyczne	EN 1815:2016	Podłogi antystatyczne	

Właściwości produktu zgodnie z EN 16511:2014

Wymiary geometryczne	EN 24337:2006	spełnia	 18 Produkttyp: Mineral-SPC-Flooring
Odporność na ścieranie	EN 13329	spełnia	
Odporność na uderzenia	EN 13329:2006+A1:2008	spełnia	
Odporność na mikrozarysowania	EN 16094:2012	spełnia	
Odporność na kółka	EN 425:2002	spełnia	
Odporność na nacisk	EN 24343-1:2012	spełnia	
Odporność na plamy	EN 438-2:2016	spełnia	
Stabilność wymiarów pod wpływem ciepła	ISO 23999:2018	spełnia	

Ocena zdrowotna produktów budowlanych

Test emisji lotnych związków organicznych, ftalanów itp. AgBB-Schema 2018	spełnia	
---	---------	---

Uznane instytuty dokonujące testów

